

## Grasa líquida adhesiva en spray de excelente calidad

**RM Adhesive Grease** es una grasa líquida adhesiva diseñada para engrasar mecanismos de todo tipo a los que se pueda acceder desde el exterior con un spray (cables, cadenas, rodamientos, bisagras, guías etc.). Los agentes antidesgaste de su composición reducen drásticamente el desgaste entre las partes en contacto alargando la vida útil del mecanismo. Reduce ruidos y vibraciones. Resistente a altas presiones. No gotea.

- potente grasa líquida en spray
- contiene agentes antidesgaste / reduce drásticamente el desgaste por fricción
- reduce ruidos y vibraciones
- dada su gran eficacia y calidad se aplica en pequeñas dosis
- forma una película protectora duradera
- contiene componentes que proporcionan una excelente adherencia mecánica
- resistente a altas presiones
- no gotea
- reduce el costo de mantenimiento

### Modo de uso:

**¡Importante: Antes de aplicar el producto agitar enérgicamente el contenido con el bote en posición invertida! Aplicar el producto con el bote en posición vertical directamente sobre las piezas. Uso exclusivamente profesional.**

### Características técnicas:

Características de la grasa	Norma	Valor
Color	Visual	marrón verdoso
Aspecto	Visual	grasiento
Punto de gota	Mettler FP-83HT, °C	280
Carga de soldadura, 4 bolas, Kg	IP-239, kg	400
Características del aerosol		
Punto de Inflamación, ° C	ASTM D-92	-43
Presión del envase, bar ---		3,7

### Referencias de envasado:

**RM 0016 00400:** 400 ml envase metálico / aerosol

Reciclar los envases según las legislaciones locales vigentes.