

RM Adhesive grease

Grasso liquido aderente spray di ottima qualità

RM Adhesive Grease è un grasso liquido aderente pensato per lubrificare tutti i tipi di meccanismi ai quali si può accedere dall'esterno con uno spray (cavi, catene, cuscinetti, cerniere, guide, ecc.) Gli agenti anti-usura della sua composizione riducono drasticamente l'usura tra le diverse parti a contatto, aumentandone la durata. Riduce rumori e vibrazioni, resiste alle alte pressioni e non gocciola.

- potente grasso liquido in spray
- contiene componenti anti-usura / riduce drasticamente l'usura per frizione
- riduce rumori e vibrazioni
- data la sua potente efficacia e qualità si applica in piccole dosi
- forma un film protettivo duraturo nel tempo
- contiene componenti che forniscono un'eccellente aderenza meccanica
- resiste alle alte pressioni
- non gocciola
- riduce i costi di manutenzione

Modo d'uso:

Importante! Prima di applicare il prodotto agitare energicamente il flacone in posizione capovolta! Applicare il prodotto con il flacone in posizione verticale direttamente sull'oggetto da trattare. Uso esclusivamente professionale.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche del lubrificante	Norma	Valore
Colore	visiva	marrone verdastro
Aspetto	visiva	grasso
Punto de gocciolamento Mettler FP-83HT, °C		280
Carico di saldatura, 4 sfere, Kg IP-239, kg		400
Caratteristiche dello spray		
Punto di infiammabilità, ° C	ASTM D-92	-43
Pressione del contenitore, bar	---	3,7

Confezione di riferimento:

RM 0016 00400: 400 ml Contenitore metallico / spray

Riciclare i contenitori secondo la normativa vigente.