

Lubrificante spray di eccellente qualità

RM Lubrispray è un prodotto con componenti di ultima generazione pensato per lubrificare tutti i tipi di meccanismi ai quali si può accedere dall'esterno con uno spray (cavi, catene, cuscinetti, cerniere., ecc.) Molto utile nei lavori di filettatura come olio da taglio. Gli agenti anti-usura della sua composizione riducono il contatto tra le parti aumentandone la durata.

- potente lubrificante in spray
- contiene agenti anti-usura
- data la sua grande efficacia e qualità si applica in piccole dosi
- riduce i costi di manutenzione
- prodotto liquido senza particelle solide che permettono una facile penetrazione
- prodotto dall'uso universale
- forma un film protettivo duraturo riducendo notevolmente l'usura
- non contiene aderenti per cui le parti rimangono più pulite
- pensato soprattutto per lubrificare catene, cuscinetti, cavi ed altre parti esposte agli agenti atmosferici
- molto efficace come olio da taglio nei lavori di filettatura
- non contiene solventi

Modo d'uso:

Applicare il prodotto direttamente sulle parti. I macchinari esposti a polvere e sporcizia si possono lavare con acqua a pressione ed una volta asciutti ripetere l'operazione.

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche del lubrificante	Norma	Valore
Colore	visiva	marrone
Aspetto	visiva	T y S
Viscosità, cSt a 40° C	ASTM D-445	41,85
Densità a 15° C	ASTM D-1298	0,97
Punto di infiammabilità, ° C	ASTM D-92	>209
Punto di congelamento, °C	ASTM D-97	<-43
Carico di saldatura, 4 sfere, kg	ASTM-D-2783	>315
Caratteristiche dello spray		
Punto di infiammabilità, ° C	ASTM D-92	-43
Pressione del contenitore, bar	---	3,7

Confezione di riferimento:

RM 0010 00400: 400 ml Contenitore metallico / spray

Riciclare i contenitori secondo la normativa vigente.